



[www.r-eshop.com](http://www.r-eshop.com)

R - 6 impasse le Vivier - SAINT-FLORENCE - 85140 ESSARTS EN BOCAGE - 02 51 67 89 82 - [contact@r-eshop.com](mailto:contact@r-eshop.com)  
[www.r-eshop.com](http://www.r-eshop.com) Code APE : 3299Z - Siret : 838 046 233 00014 - N° de TVA : FR/6 83 80 46 233



[www.r-eshop.com](http://www.r-eshop.com)

# GRIFFES

TS3



Lire attentivement la notice



Fabrication française




Fabricant

Dans ce fascicule vous trouverez un certain nombre d'informations quant à la fabrication, l'utilisation et l'entretien de vos griffes. Matériel professionnel pour arboristes grimpeurs ne devant être utilisé que par des personnes ayant reçu une formation sur les techniques de démontage.


Les griffes de marque R sont légères et confortables. Toutes les pièces sont découpées, usinées, peintes en France et assemblées dans notre atelier. Elles sont toutes interchangeables afin de prolonger la durée de vie de votre matériel.

### Coques PA

La souplesse de la coque permet d'épouser au mieux la forme du mollet et lui offre une bonne flexibilité.




4 niveaux de réglage pour la hauteur de la coque



### Pointes en acier traité


Démontables  
3 faces tranchantes  
Livrées avec protection cuir

2 niveaux de réglage pour la hauteur de pointe




### Tiges en acier peint

L'axe de la tige est désaxé pour suivre au mieux la morphologie de la jambe.




### Mousses polyester

Thermoformées pour une bonne ventilation et un meilleur confort.  
Mousses amovibles grâce aux scratches, lavables en machine à 30°C.




### Bandes autogrrippantes

Les bandes autogrrippantes permettent un ajustement précis et personnalisé.  
- Double scratch au mollet  
- Double scratch aux chaussures (talon / coup de pied).



### Vis têtes pointues

Ces vis peuvent servir d'anti-dérappant pour la progression sur branches.



### Précautions d'usage

Porter systématiquement des gants, un casque et des chaussures de sécurité lors des opérations de démontages.

