

Selon le programme de certification en vigueur sur le site internet d'Aliénor Certification https://alienor-certification.fr// et en exécution du Règlement UE 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE, l'EPI objet de cette attestation est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables.

According to the certification program of Alienor Certification in force on the web site https://alienor-certification.fr// and in application of the Regulation EU 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/ECC, the PPE relative to this certificate is compliant with the essential health and safety requirements.

Aliénor Certification, organisme notifié pour effectuer l'examen UE de type prévu et identifié sous le numéro 2754 attribue Alienor Certification, body notified to carry out the EU type examination and identified under number 2754, grants

ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

EU type Examination Certificate

N° 2754/3152/160/10/20/0755



Type d'équipement Type of equipment:

Longe de maintien au travail Work positioning lanyard

Référentiel technique Technical baseline :

EN 358: 2018

Catégorie EPI PPE category

Fabricant demandeur Applicant manufacturer

SAS R - 6 impasse du vivier 85140 Sainte Florence - France

Marque commerciale *Trademark*:

R

Modèle Model: PRIMERA PRIM

Référence Reference:

LO2 014 107 X (X=code longueur) (X= length code)

Description:

Longe de maintien réglable de diamètre 12 mm et de longueur disponible de 2 à 15m. Longe en câble en acier galvanisé de diamètre 6 mm, 6X19, recouvert d'une gaine en polyester. A une extrémité une boucle manchonnée cossée protégée par une gaine thermo rétractable et un connecteur émerillon de référence KH255TL, et à l'autre extrémité une butée d'arrêt. Régleur Bloqueur en Aluminium 7075.

Adjustable work positioning lanyard of diameter 12mm with available length from 2 to 15m. Wire rope in galvanized steel of diameter 6mm, 6X19, covered by polyester sheath. On one end a sleeved thimbled buckle protected with thermo retractable sheath and a swivel connector of reference KH255TL, and the other end a stop side. Adjustable device Blocker, in Aluminum 7075.



Renouvellement (dossier AC25-09-0771) Renewal (file AC25-09-0771)

Date de début de validité Date of beginning of validity	Date de renouvellement Date of renewal	Date d'expiration Expiration date
01/10/2020	14/11/2025	30/09/2030

Pour les EPI de catégorie III, cette attestation ne peut être utilisée qu'en liaison avec une des procédures de validation de la conformité visées à l'Article 19 point c) du règlement 2016/425. For category III PPE, this certificate may only be used in conjunction with one of the conformity validation procedures referred to in Article 19 c) of Regulation 2016/425.

A Châtellerault, *In Châtellerault*Pour le Président et par délégation, *On behalf of the President*

Nota: toutes modifications du type apportées à l'EPI ou à sa documentation technique, approuvées par le fabricant et qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou aux conditions de validité de cette attestation doit être portée à la connaissance de l'organisme notifié conformément à l'annexe V point 7.2 du règlement UE 2016/425.

Any modification carried out on the material being the subject of the present EU type Examination Certificate, or on the technical documents, approved by the manufacturer and that could question the compliancy of the PPE with the essential health and safety requirements or the validy conditions of this certificate, must be brought to the attention of the notified body, in accordance with Annex V point 7.2 of Regulation UE 2016/425.

Cette attestation comporte 1 page. This is a one page document.